

SDL-26H(L)U-1NP 仕様書



型番	SDL-26HU-1NP / SDL-26LU-1NP
説明	バッテリー部から発光部へケーブルで電源供給する事によりコンパクトな発光部を好きな場所・好きな角度で設置可能。 バッテリーはHサイズとLサイズの2種類。 発光部も1灯(1NP)・2灯(2NP)から選択可能。
耐水圧	3,000M
最大光束	約5,000lm
点灯パターン	①約5,000lm ②約3,300lm ③約1,700lm ④約 700lm ⑤ OFF
材質	ボディ:アルミ レンズ:PET その他樹脂
付属品	予備Oリング・グリス・Oリングリムーバー・取扱説明書
操作部	バッテリー部モード切替ダイヤル・水圧電源スイッチ
使用電池	SDL-26HU-1NP 26650Li-ion電池 6本 SDL-26LU-1NP 26650Li-ion電池 12本 ※26650電池は付属されません。
点灯時間目安	SDL-26HU-1NP 点灯パターン②で約3.5時間 SDL-26LU-1NP 点灯パターン②で約 7時間 ※点灯時間はあくまでも目安です。 実際は電池の品質・気温などの状況から変動します。
サイズ	約Φ85mm x L299mm (Hバッテリー) 約Φ99mm x L293mm (Lバッテリー)
重量	陸上2.7Kg (SDL-26HU-1NP) 陸上3.8Kg (SDL-26LU-1NP)
確認・注意事項	※本ライトは水中専用になります。 ※ルーメン(lm)数はLED素子の仕様から算出しています。 ※水圧感知スイッチにより、水深3~5mで点灯します。 ※点灯パターンの仕様変更は別途お問合せ下さい。

SEATOOL

製造・販売 有限会社 エヌティエフ
本社 〒252-0151 神奈川県相模原市緑区三井390-1
TEL 042-780-5721 FAX 042-780-5720

URL : <https://www.seatool.net> E-mail: info@seatool.net