

# SCL-26シリーズ 仕様書



型番	SCL-262	SCL-263	SCL-264	
耐水圧	5MPa (500M)			
光束	約 3,100 lm(最大)			
点灯パターン	① 約3,100 lm ② 約2,100 lm ③ 約1,200 lm ④ 約 370 lm ①へ戻る ※電源スイッチのON/OFFによりパターンが変わります。			
材質	ボディ:アルミ レンズ:アクリル その他樹脂			
付属品	予備Oリング・グリス・Oリングリムーバー・専用ハードケース・取扱説明書			
操作部	ボディ末端のダイヤル電源スイッチのみ			
使用電池	26650Li-ion電池 ※付属されず別売			
電池容量	2本	3本	4本	
点灯時間	3,100lm	60min	90min	120min
	2,100lm	90min	130min	180min
	1,200lm	120min	180min	240min
※点灯時間は目安となります。使用環境により変動があります。				
サイズ	Φ44mm × L214mm 	Φ44mm × L284mm 	Φ44mm × L354mm 	
重量	陸上約640g(電池込)	陸上約830g(電池込) 淡水約480g(電池込)	陸上約1020g(電池込)	
確認・注意事項	※本ライトは水中専用になります。 ※ルーメン(lm)数はLED素子の仕様から算出しています。 ※詳しい仕様や金額についてはメールか電話でお問い合わせください。			
製造・販売 有限会社 エヌティエフ 本社 〒252-0151 神奈川県相模原市緑区三井390-1 TEL 042-780-5721 FAX 042-780-5720 URL : <a href="https://www.seatool.net">https://www.seatool.net</a> E-mail: <a href="mailto:info@seatool.net">info@seatool.net</a>				

**SEATOOL**